



Przewód przyłączeniowy z jednostronnym złączem, seria BCC (BCC0ARU) - Balluff



**Numer artykułu SKU:  
OC-BALLUFF011726**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**BALLUFF**

## OPIS PRODUKTU

## Charakterystyka

Cechy szczególne	Washdown
Przyłącze	M12x1-Żeński, kątowna, 5-stykowe, A-kodowany
Wskaźnik napięcia roboczego	LED zielona
Wskaźnik działania (PIN 4)	LED żółta
Wyjście przełączające	PNP, styk zwierny (NO)
Przewód	PVC Żółty, 20 m, Wersja nadająca się do przewodników kablowych
Liczba żył	3
Przekrój przewodu	22 AWG, Temperatura przewodu
stałe ułożenie	-40...105 °C, Temperatura przewodu
elastyczne ułożenie	-5...105 °C
Napięcie robocze $U_b$	30 VDC
Prąd znamionowy (40°C)	4.0 A
Stopień ochrony	IP67, IP68, IP69K
Dopuszczenie / Zgodność	CE, cULus, Ecolab, WEEE

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-BALLUFF011726

Data wygenerowania podsumowania: 21.06.2026r, g. 17:24