



Przewód przyłączeniowy z jednostronnym złączem, seria BCC (BCC0A2L) - Balluff



**Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF011727**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Cechy szczególne	Washdown
Przyłącze	M12x1-Żeński, kątowna, 5-stykowe, A-kodowany
Wskaźnik napięcia roboczego	LED zielona
Wskaźnik działania (PIN 4)	LED żółta
Wyjście przełączające	PNP, styk zwierny (NO)
Przewód	PVC szary, 5 m, Wersja nadająca się do przewodników kablowych
Liczba żył	3
Przekrój przewodu	0.34 mm ² , Temperatura przewodu
stałe ułożenie	-40...105 °C, Temperatura przewodu
elastyczne ułożenie	-5...105 °C
Napięcie robocze Ub	30 VDC
Prąd znamionowy (40°C)	4.0 A
Stopień ochrony	IP67, IP68, IP69K
Dopuszczenie / Zgodność	CE, cULus, Ecolab, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-BALLUFF011727

Data wygenerowania podsumowania: 21.06.2026r, g. 17:26