



Przewód przyłączeniowy z jednostronnym złączem, seria BCC (BCC06UC) - Balluff



**Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF011731**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Cechy szczególne	Washdown
Przyłącze	M12x1-Żeński, kątowna, 5-stykowe, A-kodowany
Wskaźnik napięcia roboczego	LED zielona
Wskaźnik działania (PIN 4)	LED żółta
Wyjście przełączające	PNP, styk zwierny (NO)
Przewód	PVC szary, 25 m, Wersja nadająca się do przewodników kablowych
Liczba żył	3
Przekrój przewodu	0.34 mm ² , Temperatura przewodu
stałe ułożenie	-40...105 °C, Temperatura przewodu
elastyczne ułożenie	-5...105 °C
Napięcie robocze Ub	30 VDC
Prąd znamionowy (40°C)	4.0 A
Stopień ochrony	IP67, IP68, IP69K
Dopuszczenie / Zgodność	CE, cULus, Ecolab, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-BALLUFF011731

Data wygenerowania podsumowania: 21.06.2026r, g. 19:16