



Przewód przyłączeniowy z jednostronnym złączem, seria BCC (BCC0KCF) - Balluff



**Numer artykułu SKU:  
OC-BALLUFF012045**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**BALLUFF**

## OPIS PRODUKTU

## Charakterystyka

Przyłącze	M12x1-Żeński, kątowna, 5-stykowe, A-kodowany
Wskaźnik napięcia roboczego	LED zielona
Wskaźnik działania (PIN 2)	LED biała
Wskaźnik działania (PIN 4)	LED żółta
Wyjście przełączające	PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) antywalentny
Przewód	FEP odporny na iskry spawalnicze czarny, 2 m
Liczba żył	4
Przekrój przewodu	0.34 mm <sup>2</sup> , Temperatura przewodu
stałe ułożenie	-100...200 °C
Napięcie robocze Ub	30 VDC
Prąd znamionowy (40°C)	4.0 A
Stopień ochrony	IP65
Dopuszczenie / Zgodność	CE, cULus, WEEE

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-BALLUFF012045

Data wygenerowania podsumowania: 21.06.2026r, g. 17:44