



Przewód przyłączeniowy z jednostronnym złączem, seria BCC (BCC05WH) - Balluff



Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF016773

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Przyłącze	M12x1-Żeński, kątowna, 5-stykowe, A-kodowany
Wskaźnik napięcia roboczego	LED zielona
Wskaźnik działania (PIN 4)	LED żółta
Wyjście przełączające	NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) antywalentny
Przewód	PVC Żółty, 5 m, Wersja nadająca się do przewodników kablowych
Liczba żył	4
Przekrój przewodu	22 AWG, Temperatura przewodu
stałe ułożenie	-40...105 °C, Temperatura przewodu
elastyczne ułożenie	-5...105 °C
Napięcie robocze U_b	30 VDC
Prąd znamionowy (40°C)	4.0 A
Stopień ochrony	IP67, IP68, IP69K
Dopuszczenie / Zgodność	CE, cULus, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-BALLUFF016773

Data wygenerowania podsumowania: 21.06.2026r, g. 20:56