



Przewód przyłączeniowy z jednostronnym złączem, seria BCC (BCC05U3) - Balluff



**Numer artykułu SKU:  
OC-BALLUFF011266**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**BALLUFF**

## OPIS PRODUKTU

## Charakterystyka

BCC05U3 (BCC M425-0000-1A-004-VX43T2-100) -  
Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem -  
Przyłącze

Wskaźnik napięcia roboczego

Wskaźnik działania (PIN 4)

Wyjście przełączające

Przewód

Liczba żył

Przekrój przewodu

stałe ułożenie

elastyczne ułożenie

Napięcie robocze  $U_b$

Prąd znamionowy (40°C)

Stopień ochrony

Dopuszczenie / Zgodność

M12x1-Żeński, kątowna, 5-stykowe,  
A-kodowany

LED zielona

LED żółta

PNP, styk zwierny (NO)

PVC Żółty, 10 m, Wersja nadająca się  
do przewodników kablowych

3

22 AWG, Temperatura przewodu

-40...105 °C, Temperatura przewodu

-5...105 °C

30 VDC

4.0 A

IP67, IP68, IP69K

CE, cULus, WEEE, UKCA

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-BALLUFF011266

Data wygenerowania podsumowania: 21.06.2026r, g. 19:11