
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czujnik odbiciowy, seria BOS (BOS02C1) - Balluff



Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF003822

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Cechy szczególne	Washdown Plus, Washdown
Seria	R254K
Wymiary	20.4 x 62.7 x 49.5 mm
Interfejs	IO-Link 1.1
Pin 4	Push-pull Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Pin 2	PNP/NPN/push-pull Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Zasada działania	Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego	Czujnik odbiciowy, Measurement of light transit time
Specjalna cecha optyczna	Tłumienie tła
Charakterystyka wiązki	kolimowane
Rodzaj światła	Światło czerwone laserowe
Wielkość plamki świetlnej	2 x 2 mm at 1000 mm
Zasięg	100...1000 mm
Przyłącze	Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy	PA 12 PA PACM 12
Materiał powierzchni aktywnej	PA PACM 12
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC

Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, cULus, WEEE, Ecolab
Secondary features	Operating Hours Counter, Device Discovery, Basic Statistics, Identification, Logic Blocks, Pin Assignment, Switching Profiles, Switching Counter, Sensor Operating Mode, Signal Speed Monitor, Signal Delay, Voltage and Current Monitoring, Storage Usage Monitoring, Boot Cycle Counter, Extreme Environment Status, Variant Configuration
Secondary features for condition monitoring	Internal humidity detection, Internal temperature monitoring, Inclination monitoring and installation aid, Transmitter Lifetime Info, Vibration monitoring
Zakres dostawy	Wskazówka montażowa

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF003822

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 03:13