


Przetwornik położenia, magnetostrykcyjny, liniowy o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne, seria BTL (BTL3M7F) - Balluff



Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF005182

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Seria	Seria prętowa Compact
Szczegóły instalacji	Kołnierz gwintowany 3/4"-16UNF
Materiał obudowy	Stal nierdzewna (1.4305)
Maks. ilość magnesów	1
Przyłącze	Przewód z łącznikiem wtykowym, M16x0.75-Męski, 8-stykowe, 0.20 m, PUR
Wyjście analogowe	2x analogowy, napięcie
Zakres pomiarowy	50 mm
Maks. częstotliwość próbkowania	500 Hz
Powtarzalność	± 10 µm
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-40...85 °C
Stopień ochrony	IP67
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, cULus, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF005182
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 10:17