Przetwornik położenia, magnetostrykcyjny, liniowy o podwyższonej odporności na warunki atmosferyczne, seria BTL (BTL10CP) - Balluff



Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF004987

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

BTL10CP (BTL6-E500-M0107-E2-SA313-LA00,19-ZA0T) - Magnetostrictive linear position sensors in rod design - List price USA	1,230.36 USD - Style: Rod series - mobile
Mounting part	Mounting flange Ø 48 f7
Housing material	1.4404 stainless steel, Magnets
number max.	1
Connection	Leads, 0.19 m, ETFE
Analog output	Analog, current 4...20 mA
Measuring range	107 mm
Sampling frequency max.	1000 Hz
Resolution	Controller dependent (limited only by repeat accuracy)
Repeat accuracy	± 5 µm
Operating voltage Ub	10...30 VDC
Ambient temperature	-40...85 °C
IP rating	IP67

Approval/Conformity	CE, UKCA, WEEE - BALLUFF USA

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF004987

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 09:12