


Przetwornik położenia, magnetostrykcyjny, liniowy, redundantny, seria BTL (BTL18PN) - Balluff



Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF005732

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Seria	Seria prętowa
Szczegóły instalacji	Kołnierz gwintowany M30x1.5
Materiał obudowy	Aluminium, Anodowane
Maks. ilość magnesów	1
Przyłącze	Złącza wtykowe, M16x0.75, 8-stykowe
Przyłącze 1	M16x0.75, 8-stykowe
Przyłącze 2	M16x0.75, 8-stykowe
Przyłącze 3	M16x0.75, 8-stykowe
Wyjście analogowe	3x analogowy, natężenie 20...4 mA
Zakres pomiarowy	150 mm
Maks. częstotliwość próbkowania	500 Hz
Maks. nieliniowość	±200 µm
Powtarzalność	± 5 µm
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-40...85 °C
Stopień ochrony	IP67

Dopuszczenie / Zgodność

CE, UKCA, cULus, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF005732
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 08:02