

Przetwornik położenia, magnetostrykcyjny, liniowy w obudowie prętowej, seria BTL (BTL2HE6) - Balluff



Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF004886

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Seria	Seria prętowa
Szczegóły instalacji	Kołnierz gwintowany M18x1.5
Materiał obudowy	Aluminium, Anodowane
Maks. ilość magnesów	4
Przyłącze	Złącza wtykowe, M8x1, 5-stykowe
Przyłącze 1	M8x1, 5-stykowe
Przyłącze 2	M12x1, 4-stykowe
Przyłącze 3	M12x1
Interfejs	CANopen DS301
Zakres pomiarowy	1016 mm
Rozdzielczość	$\leq 5 \mu\text{m}$
Maks. nieliniowość	$\pm 30 \mu\text{m}$
Powtarzalność	$\pm 1 \text{ LSB}$
Napięcie robocze U_b	20...28 VDC
Temperatura otoczenia	-40...85 °C
Stopień ochrony	IP67

Dopuszczenie / Zgodność CE, UKCA, cULus, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF004886
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 06:53