
AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przetwornik położenia, magnetostrykcyjny, liniowy w obudowie prętowej, seria BTL (BTL3RL8) - Balluff



Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF005028

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Seria	Seria prętowa
Szczegóły instalacji	Kołnierz gwintowany M18x1.5
Materiał obudowy	Aluminium, Anodowane
Maks. ilość magnesów	2
Przyłącze	Złącza wtykowe, M12x1, 4-stykowe
Interfejs	IO-Link 1.1
Zakres pomiarowy	110 mm
Maks. częstotliwość próbkowania	1000 Hz
Maks. nieliniowość	±50 µm
Powtarzalność	≤ 30 µm
Napięcie robocze Ub	18...30 VDC
Temperatura otoczenia	-40...85 °C
Stopień ochrony	IP67
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, cULus, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF005028

Data wygenerowania podsumowania: 05.11.2026r, g. 19:38