



Szybkozłączka do form wtryskowych 45°, 9mm, M14x1,5 GZ



**Numer artykułu SKU:
KDTG9/M1445OV-S**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Przylacze, zawór, korpus zaworu i tuleja odblokowujaca: Mosiadz lub 1.4305, sprężyna, pierścien osadczy rozprezny i kulki blokujace: Stal szlachetna, uszczelki: Viton (powloka PTFE)

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +160°C

Cisnienie robocze:

0 - 15 bar

Obszar zastosowania:

do mediów płynnych o temperaturach do +160°C, np. dla obiegów chłodzących w maszynach do przetwórstwa tworzyw sztucznych (+200°C na zamówienie)

Opcjonalnie:

z bezpiecznikiem odblokowywania (ze złączka ze stali szlachetnej standard) -S

Do łatwiejszego odróżnienia złączy mosiężnych:

Gniazdo złącza:

Tulejka przesuwna z mosiądzu blyszczaca = odcinająca, tulejka przesuwna z mosiądzu niklowana = bez zaworu

Wtyk złącza:

wtyczka z mosiądzu polyskowego = gwint metryczny, wtyczka z mosiądzu niklowana = gwint calowy

Mozliwe tylko następujące połączenia gniazd złącza i wtyku złącza:

Gniazdo złącza bez zaworu OV z wtykiem złącza bez zaworu, gniazdo złącza z zaworem BA z wtykiem złącza z i bez zaworu

kompatybilny z **:

Hasco (Z8 .../9 ...)

**Nazwy i oznaczenia są częściowo zarejestrowanymi znakami towarowymi danych producentów.

*z bezpiecznikiem odblokowywania

DANE TECHNICZNE

Waga	0,07 kg
Gwint	M 14 x 1,5
Rodzaj gwintu	M
Materiał	mosiądz
Zgodność z HASCO	Z808/9/14x1,5/45
Zabezpieczenie odblokowania	tak
Z możliwością zastosowania do wtyczki z zaworem	nie
Wersja	bez zaworu

Nr kat.	KDTG9/M1445OV-S
EAN-13	4050571403072

Data wygenerowania podsumowania: 05.06.2026r, g. 22:49