

Czujnik pola magnetycznego dla różnych kształtów rowka, seria BMF (BMF00EM) - Balluff



Numer artykułu SKU:  
**OC-BALLUFF004163**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**BALLUFF**

## OPIS PRODUKTU

## Charakterystyka

|                            |                                                                                                                                |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kształt wpustu             | Kanałek typu C                                                                                                                 |
| Wymiary                    | 24 x 3 x 3.75 mm                                                                                                               |
| Zasada działania           | Czujnik pola magnetycznego                                                                                                     |
| Przyłącze                  | M8x1-Męski, 3-stykowe                                                                                                          |
| Przewód                    | PUR, 0.3 m                                                                                                                     |
| Zastosowanie               | Siłownik pneumatyczny z wpustem C, np. SMC, Festo*, Schunk, Sommer, Gimatic (*nie nadaje się do typoszeregu Festo ADVC i AEVC) |
| Szczegóły instalacji       | montaż od góry w rowku typu C                                                                                                  |
| Materiał obudowy           | PA 12                                                                                                                          |
| Wyjście przełączające      | PNP normalnie zamknięte (NC)                                                                                                   |
| Częstotliwość przełączania | 3000 Hz                                                                                                                        |
| Napięcie robocze Ub        | 10...30 VDC                                                                                                                    |
| Temperatura otoczenia      | -25...85 °C                                                                                                                    |
| Stopień ochrony            | IP67                                                                                                                           |
| Dopuszczenie / Zgodność    | cULus, CE, UKCA, WEEE                                                                                                          |

DANE TECHNICZNE

|         |                  |
|---------|------------------|
| Nr kat. | OC-BALLUFF004163 |
|---------|------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 09:33