



Przetwornik położenia, magnetostrykcyjny, liniowy w obudowie profilowej, seria BTL (BTL03EW) - Balluff



**Numer artykułu SKU:  
OC-BALLUFF004871**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**BALLUFF**

## OPIS PRODUKTU

## Charakterystyka

Seria	Seria profilowa
Szczegóły instalacji	Klamry mocujące
Materiał obudowy	Aluminium, Anodowane
Maks. ilość magnesów	4
Przyłącze	Złącza wtykowe, M12x1, 5-stykowe
Przyłącze 1	M12x1, 5-stykowe
Przyłącze 2	M12x1
Interfejs	CANopen DS301
Zakres pomiarowy	1500 mm
Rozdzielczość	≤ 5 μm
Maks. nieliniowość	±30 μm
Powtarzalność	± 1 LSB
Napięcie robocze Ub	20...28 VDC
Temperatura otoczenia	-40...85 °C
Stopień ochrony	IP67
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, cULus, WEEE

---

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF004871
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 21.06.2026r, g. 14:45