



Przetwornik położenia, magnetostrykcyjny, liniowy w obudowie profilowej, seria BTL (BTL3Z9C) - Balluff



**Numer artykułu SKU:  
OC-BALLUFF004696**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**BALLUFF**

## OPIS PRODUKTU

## Charakterystyka

Seria	Seria profilowa
Szczegóły instalacji	Klamry mocujące
Materiał obudowy	Aluminium, Anodowane
Maks. ilość magnesów	1
Przyłącze	Złącza wtykowe, M12x1, 8-stykowe
Wyjście analogowe	Analogowy, natężenie 4...20 mA
Zakres pomiarowy	250 mm
Maks. częstotliwość próbkowania	1000 Hz
Rozdzielczość	min. 4 µm
Maks. nieliniowość	±60 µm
Powtarzalność	≤ ± 10 µm
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-25...85 °C
Stopień ochrony	IP67
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, WEEE, cULus

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-BALLUFF004696

Data wygenerowania podsumowania: 21.06.2026r, g. 14:44