AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przetwornik położenia, magnetostrykcyjny, liniowy w obudowie profilowej, seria BTL (BTL37KL) - Balluff



Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF005042

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Seria	Seria profilowa
Szczegóły instalacji	Klamry mocujące
Materiał obudowy	Aluminium, Anodowane
Maks. ilość magnesów	2
Przyłącze	Złącza wtykowe, M12x1, 4-stykowe
Interfejs	IO-Link 1.1
Zakres pomiarowy	915 mm
Maks. częstotliwość próbkowania	1000 Hz
Rozdzielczość	≤ 5 µm
Powtarzalność	≤ 30 µm
Napięcie robocze Ub	18...30 VDC
Temperatura otoczenia	-25...70 °C
Stopień ochrony	IP67
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, cULus, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF005042

Data wygenerowania podsumowania: 05.11.2026r, g. 22:18