

Sprzęgło indukcyjne do bezstykowej transmisji energii i danych, seria BIC (BIC007H) - Balluff



Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF009708

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Funkcja	Transmisja sygnałów IO-Link
Typ sygnału	dwukierunkowe
Odległość transmisji	0...5 mm
Komponent	Remote
Interfejs	IO-Link 1.1
Przyłącze	Złącza wtykowe, M12x1-Żeński, 5-stykowe
Napięcie wyjściowe	24 VDC
Wyjściowy prąd znamionowy	1.7 A
Maks. prąd wyjściowy	5 A / 1 ms
Materiał obudowy	PBTP
Wymiary	40 x 40 x 62 mm
Temperatura otoczenia	-5...55 °C
Stopień ochrony	IP67
Prędkość transmisji	COM2 (38.4 kbit/s), COM3 (230.4 kbit/s)
Dodatkowy czas cyklu	Urządzenie + 2.8 ms
Dane procesowe wejściowe	0...32 bajty
Wyjściowe dane procesowe	0...32 bajty

Tryb SIO

nie

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF009708
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 05:50