



Sprzęgło indukcyjne do bezstykowej transmisji energii i danych, seria BIC (BIC007E) - Balluff



Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF009710

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Funkcja	Transmisja sygnałów IO-Link
Typ sygnału	dwukierunkowe
Odległość transmisji	0...10 mm
Komponent	Remote
Interfejs	IO-Link 1.1
Przyłącze	Złącza wtykowe, M12x1-Żeński, 5-stykowe
Napięcie wyjściowe	24 VDC
Wyjściowy prąd znamionowy	0.65 A
Maks. prąd wyjściowy	5 A / 0.12 ms
Materiał obudowy	Mosiądz, powlekane
Wymiary	Ø 30 x 72.1 mm
Temperatura otoczenia	-5...55 °C
Stopień ochrony	IP67
Prędkość transmisji	COM2 (38.4 kbit/s)
Dodatkowy czas cyklu	Urządzenie + 2.0 ms
Dane procesowe wejściowe	0...32 bajty
Wyjściowe dane procesowe	0...32 bajty

Tryb SIO

tak

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF009710
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 05:50