

Sprzęgło indukcyjne do bezstykowej transmisji energii i danych, seria BIC (BIC0087) - Balluff



Numer artykułu SKU:  
**OC-BALLUFF009713**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**BALLUFF**

## OPIS PRODUKTU

## Charakterystyka

|                                             |                                                       |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Funkcja                                     | IO-Link                                               |
| Typ sygnału                                 | dwukierunkowe                                         |
| Odległość transmisji                        | 0...5 mm                                              |
| Komponent                                   | Remote                                                |
| Przyłącze                                   | Złącza wtykowe, M12x1-Żeński, 5-stykowe               |
| Napięcie wyjściowe                          | 24 VDC                                                |
| Wyjściowy prąd znamionowy                   | 1.5 A                                                 |
| Maks. prąd wyjściowy                        | 2.2 A                                                 |
| Materiał obudowy                            | Stal nierdzewna, -                                    |
| Wymiary                                     | Ø 30 x 85 mm                                          |
| Temperatura otoczenia                       | -5...70 °C                                            |
| Stopień ochrony                             | IP67                                                  |
| Prędkość transmisji                         | COM2 (38.4 kbit/s), COM3 (230.4 kbit/s)               |
| Dodatkowy czas cyklu                        | 0 ms                                                  |
| Dane procesowe wejściowe                    | 0...32 bajty                                          |
| Wyjściowe dane procesowe                    | 0...32 bajty                                          |
| Secondary features for condition monitoring | Vibration monitoring, Internal temperature monitoring |

|                    |                                                                                                                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tryb SIO           | nie                                                                                                                                                        |
| Secondary features | Identification, Device Discovery, Operating Hours Counter, Boot Cycle Counter, Extreme Environment Status, Storage Usage Monitoring, Variant Configuration |

DANE TECHNICZNE

|         |                  |
|---------|------------------|
| Nr kat. | OC-BALLUFF009713 |
|---------|------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 05:50