



Programator krzywkowy, standardowy, seria BSW (BSW000M) - Balluff



Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF006690

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Zasada działania	Programator krzywkowy
Komponent	Mechaniczny programator krzywkowy
Wersja	Styk szybko sprawny
Wymiary	185 x 140 x 187 mm
Materiał obudowy	Aluminium, Anodowane
Element przełączający	1-6. Miejsce przełączania: BSE 44.0
Materiał styku	1-6. Miejsce przełączania: Srebro czyste, pozłacane, Przepusty kablów
ilość	4 wyjścia gwintowane M25
Pierścienie krzywkowe	1-2. Miejsce przełączania: 180°
3. Miejsce przełączania	90°
4-5. Miejsce przełączania	180°
6. Miejsce przełączania	90°
Rodzaj napędu	w prawo
Prędkość maks.	200 1/min
Kontrola prędkości obrotowej	brak
Znamionowe napięcie pracy Ue	1-6. Miejsce przełączania: 250 VAC

Prąd ciągły

Temperatura otoczenia

Dopuszczenie / Zgodność

1-6. Miejsce przełączania: 6 A

-5...80 °C

CE, UKCA, CCC, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF006690
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 02:04