

Programator krzywkowy, standardowy, seria BSW (BSW0034) - Balluff



Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF006722

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Zasada działania	Programator krzywkowy
Komponent	Mechaniczny programator krzywkowy
Wersja	Styk szybko sprawny
Wymiary	305 x 140 x 187 mm
Materiał obudowy	Aluminium, Anodowane
Element przełączający	1-12. Miejsce przełączania: BSE 67
Materiał styku	1-12. Miejsce przełączania: Srebro czyste, Przepusty kablowe
ilość	5 wyjścia gwintowane M25
Pierścienie krzywkowe	1-12. Miejsce przełączania: 180°
Rodzaj napędu	w lewo
Prędkość maks.	200 1/min
Kontrola prędkości obrotowej	bez strat pozycji przełączania
Znamionowe napięcie pracy Ue	1-12. Miejsce przełączania: 500 VAC
Prąd ciągły	1-12. Miejsce przełączania: 6 A
Temperatura otoczenia	-5...80 °C
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, CCC, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF006722
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 01:54