

Programator krzywkowy, standardowy, seria BSW (BSW003C) - Balluff



Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF017718

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Zasada działania	Programator krzywkowy
Komponent	Mechaniczny programator krzywkowy
Wersja	Bezpieczeństwo DIN EN 60204-1
Wymiary	125 x 140 x 187 mm
Materiał obudowy	Aluminium, Anodowane
Element przełączający	1-3. Miejsce przełączania: BSE 61
Materiał styku	1-3. Miejsce przełączania: Srebro czyste, Przepusty kablowe
ilość	3 wyjścia gwintowane M25
Pierścienie krzywkowe	1-3. Miejsce przełączania: 180°
Rodzaj napędu	w prawo
Prędkość maks.	200 1/min
Kontrola prędkości obrotowej	brak
Znamionowe napięcie pracy Ue	1-3. Miejsce przełączania: 250 VAC
Prąd ciągły	1-3. Miejsce przełączania: 6 A
Temperatura otoczenia	-5...80 °C
Dopuszczenie / Zgodność	CE, BG, UKCA, CCC, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF017718
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 02:04