



Programator krzywkowy, standardowy, seria BSW (BSW0021) - Balluff



Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF017771

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Zasada działania	Programator krzywkowy
Komponent	Mechaniczny programator krzywkowy
Wersja	Styk szybko sprawny
Wymiary	245 x 140 x 187 mm
Materiał obudowy	Aluminium, Anodowane
Element przełączający	1-9. Miejsce przełączania: BSE 44.0
Materiał styku	1-9. Miejsce przełączania: Srebro czyste, pozłacane, Przepusty kablów
ilość	5 wyjścia gwintowane M25
Pierścienie krzywkowe	1-9. Miejsce przełączania: 180°
Rodzaj napędu	w lewo
Prędkość maks.	200 1/min
Kontrola prędkości obrotowej	bez strat pozycji przełączania
Znamionowe napięcie pracy Ue	1-9. Miejsce przełączania: 250 VAC
Prąd ciągły	1-9. Miejsce przełączania: 6 A
Temperatura otoczenia	-5...80 °C
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, CCC, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF017771
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 03:12