



Programator krzywkowy, standardowy, seria BSW (BSW002Z) - Balluff



**Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF017778**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Zasada działania	Programator krzywkowy
Komponent	Mechaniczny programator krzywkowy
Wersja	Styk szybko sprawny
Wymiary	305 x 140 x 187 mm
Materiał obudowy	Aluminium, Anodowane
Element przełączający	1-11. Miejsce przełączania: BSE 67
12. Miejsce przełączania	BES 517-110
Materiał styku	1-11. Miejsce przełączania: Srebro czyste, Przepusty kablowe
ilość	5 wyjścia gwintowane M25
Pierścienie krzywkowe	1-11. Miejsce przełączania: 180°
12. Miejsce przełączania	WF 30 zębów
Rodzaj napędu	w lewo
Prędkość maks.	200 1/min
Kontrola prędkości obrotowej	ze stratami pozycji przełączania
Znamionowe napięcie pracy Ue	1-11. Miejsce przełączania: 500 VAC
12. Miejsce przełączania	24 V DC
Prąd ciągły	1-11. Miejsce przełączania: 6 A

12. Miejsce przełączania	0.2 A
Temperatura otoczenia	-5...80 °C
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, CCC, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF017778
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 03:12