

Czujnik ultradźwiękowy z wyjściem cyfrowym i analogowym, seria BUS (BUS005N) - Balluff



Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF003938

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Kształt obudowy	Ø 30 mm
Wyjście analogowe	Analogowy, napięcie/analogowo, natężenie 0...10 V/4...20 mA
Wyjście przełączające	PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC)
Przyłącze	Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 5-stykowe
Materiał obudowy	Stal nierdzewna PBT, TPU
Materiał powierzchni aktywnej	Pianka PU/Żywica epoksydowa/Szkło
Zasięg	65...600 mm
Częstotliwość przełączania	12 Hz
Dopuszczenie / Zgodność	cULus, CE, WEEE, UKCA
Temperatura otoczenia	-25...70 °C
Stopień ochrony	IP67
Powtarzalność	± 0.15 % FS
Napięcie robocze Ub	9...30 VDC

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF003938
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 08:02