AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Czytnik RFID HF 13,56 MHz, seria BIS (BIS01E5) - Balluff



Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF009326

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 3-5 dni

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Nazwa grupy produktów	HF (13.56 MHz)
Wymiary	Ø 12 x 65 mm
Montaż	bez metalu (wolna strefa) na metalu równo z płaszczyzną aktywną w metalu
Kształt anteny	okrągły
Obsługiwane typy nośników danych	DIN ISO 15693, DIN ISO 15693 (High Memory)
Przyłącze	Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy	Stal nierdzewna (1.4404)
Temperatura otoczenia	0...70 °C
Stopień ochrony	IP68, IP69K
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, FCC Part 15, IC (Radio), WEEE, Ecolab, cULus, MIC, CST

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF009326

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 17:42