

## Micromote, seria BAE (BAE011F) - Balluff



Numer artykułu SKU:  
**OC-BALLUFF002628**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**BALLUFF**

## OPIS PRODUKTU

## Charakterystyka

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Seria                | SA-OH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Wymiary              | 15 x 40.1 x 77.3 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Interfejs            | IO-Link: 1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2x PNP/NPN/push-pull | Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Wyświetlacz          | Ekran OLED, Napięcie robocze – zielona dioda, Wyjście 1 aktywne - LED YE, Wyjście 2 aktywne - LED YE, Funkcja alarmu - LED RD, Sync - LED orange                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Ustawienie           | Autosynch., Kontrast wskaźnika OLED, Tryb licznika, Czas opóźnienia, Funkcja dynamiczna, Zewnętrzna funkcja programowania, Ustawienie fabryczne (Reset), IO-Link, Przełączanie na jasno/ciemno, Opóźnienie wyłączenia zał./wył., Tryb SIO/tryb IO-Link, Funkcja okna/funkcja standardowa, Programowanie stat./dyn./man., Programowanie 1-pkt/2-pkt/dyn., Synchronizacja wł./wył., Czułość (punkt przełączania), Kierunek odczytu wskaźnika OLED, Wzmocnienie, Histereza |
| Ustawiacz            | Parametryzacja przez I/O-Link, Przycisk                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Cechy dodatkowe      | Two Switching Outputs, Synchronization, External teach, Hysteresis adjustable, Signal Delay, Counter mode                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Przyłącze            | Przewód, 2 m, PUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Materiał obudowy     | PC, PA 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Napięcie robocze Ub15...30 VDC

Dopuszczenie / Zgodność CE, WEEE, cULus, UKCA

DANE TECHNICZNE

|         |                  |
|---------|------------------|
| Nr kat. | OC-BALLUFF002628 |
|---------|------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 06:53