



Micromote, seria BAE (BAE0119) - Balluff



Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF002629

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Seria	SA-OH
Wymiary	12 x 40.1 x 80.5 mm
Interfejs	IO-Link: 1.1
2x PNP/NPN/push-pull	Styk zwierny/rozwierny (NO/NC)
Wyświetlacz	Ekran OLED, Napięcie robocze – zielona dioda, Wyjście 1 aktywne - LED YE, Wyjście 2 aktywne - LED YE, Funkcja alarmu - LED RD, Sync - LED orange
Ustawienie	Autosynch., Kontrast wskaźnika OLED, Tryb licznika, Czas opóźnienia, Funkcja dynamiczna, Zewnętrzna funkcja programowania, Ustawienie fabryczne (Reset), IO-Link, Przełączanie na jasno/ciemno, Opóźnienie wyłączenia zał./wył., Tryb SIO/tryb IO-Link, Funkcja okna/funkcja standardowa, Programowanie stat./dyn./man., Programowanie 1-pkt/2-pkt/dyn., Synchronizacja wł./wył., Czułość (punkt przełączania), Kierunek odczytu wskaźnika OLED, Wzmocnienie, Histereza
Ustawiacz	Parametryzacja przez I/O-Link, Przycisk
Cechy dodatkowe	Two Switching Outputs, Synchronization, External teach, Hysteresis adjustable, Signal Delay, Counter mode
Przyłącze	Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy	PC, PA 12

Napięcie robocze Ub15...30 VDC

Dopuszczenie / Zgodność CE, WEEE, cULus, UKCA

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF002629
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 06:53