



Kolumna sygnalizacyjna, diodowa SmartLight, seria BNI (BNI00E0) - Balluff



**Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF009552**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Zasada działania	Wskaźnik czujnik optoelektroniczny
Interfejs	IO-Link 1.1
Napięcie robocze Ub	18...30.2 VDC
Przyłącze	M12x1-Męski, 4-stykowe
Maks. ilość segmentów	6
Przededefiniowane kolory	żółty, biały, zielony, Niebieski, czerwony, pomarańczowy, możliwość konfiguracji
Wskaźnik zadziałania	Tryb światła ruchomego, Tryb poziomu, Kolumna sygnalizacyjna, Tryb okręgu barwnego
Ustawienie	Wskaźnik zadziałania
Funkcja dodatkowa	Daisy Chain (2x urządzenia na każdy port IO-Link)
Zasięg	100 mm z regulacją
Wymiary	61.8 x 62.4 x 57.5 mm
Materiał obudowy	PC, Przezroczysty PPS
Szczegóły instalacji	Śruba M22
Temperatura otoczenia	-5...55 °C
Stopień ochrony	IP67
Prędkość transmisji	COM2 (38.4 kbit/s)

Min. cykl danych procesowych 8.4 ms

Dane procesowe wejściowe 2 bytes

Wyjściowe dane procesowe 8 bytes

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF009552
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 21.06.2026r, g. 16:31