Kolumna sygnalizacyjna, diodowa SmartLight, seria BNI (BNI007F) - Balluff



Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF009533

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 3-5 dni

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Zasada działania	Lampka kontrolna
Interfejs	IO-Link 1.1
Napięcie robocze Ub	18...30.2 VDC
Przyłącze	M12x1-Męski, 4-stykowe
Maks. ilość segmentów	3
Przedefiniowane kolory	żółty, biały, zielony, Niebieski, czerwony, pomarańczowy, możliwość konfiguracji
Wskaźnik zadziałania	Tryb światła ruchomego, Tryb poziomu, Kolumna sygnalizacyjna, Tryb elastyczny
Ustawienie	Wskaźnik zadziałania
Wymiary	60 x 60 x 213 mm
Materiał obudowy	PC, Przezroczysty, Cu 15 µm, Ni 15 µm Cynkowy odlew ciśnieniowy
Szczegóły instalacji	Śruba M18
Temperatura otoczenia	-5...50 °C
Stopień ochrony	IP65
Prędkość transmisji	COM2 (38.4 kbit/s)
Min. cykl danych procesowych	5 ms
Wyjściowe dane procesowe	2 bytes

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF009533

Data wygenerowania podsumowania: 05.11.2026r, g. 21:59