



Moduł sieciowy (BNI0003) - Balluff



**Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF009565**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Interfejs	Devicenet
Maks. prąd wyjściowy	2 A
Napięcie robocze Ub	18...30.2 VDC
Przyłącze (COM 1)	7/8"-Męski, 5-stykowe
Przyłącze (COM 2)	7/8"-Żeński, 5-stykowe
Przyłącze (napięcie zasilania IN)	7/8"-Męski, 4-stykowe
Gniazda przyłączeniowe	8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
Wejścia cyfrowe	16x PNP, Typ2
Wyjścia cyfrowe	16x PNP
Wejścia/wyjścia konfigurowalne	tak, Prąd sumaryczny US
czujnik	9.0 A
Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy)	9.0 A
Materiał obudowy	Cynk, Odlew ciśnieniowy
Wymiary	68 x 37.9 x 224 mm
Temperatura otoczenia	-5...70 °C
Stopień ochrony	IP67

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-BALLUFF009565

Data wygenerowania podsumowania: 21.06.2026r, g. 13:28