Moduł sieciowy (BNI003P) - Balluff



Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF009588

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Interfejs	Profibus
Interfejsy dodatkowe	4x IO-Link
Klasa portu	Type A
Maks. prąd wyjściowy	2 A
Napięcie robocze Ub	18...30.2 VDC
Przyłącze (COM 1)	Bus In: M12x1-Męski, 5-stykowe, B-kodowany
Przyłącze (COM 2)	Bus Out: M12x1-Żeński, 5-stykowe, B-kodowany
Przyłącze (napięcie zasilania IN)	7/8"-Męski, 5-stykowe
Gniazda przyłączeniowe	4x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
Wejścia cyfrowe	8x PNP, Typ2
Wyjścia cyfrowe	8x PNP
Wejścia/wyjścia konfigurowalne	tak, Prąd sumaryczny US
czujnik	9.0 A
Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy)	9.0 A
Materiał obudowy	Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane
Wymiary	37 x 32.4 x 224 mm
Temperatura otoczenia	-5...70 °C

Stopień ochrony	IP67
Wersja IO-Link	1.0

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF009588

Data wygenerowania podsumowania: 05.11.2026r, g. 17:12