# Moduł sieciowy (BNI004N) - Balluff



**Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF009589**

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

BALLUFF

## OPIS PRODUKTU

## Charakterystyka

| | |
|---|---|
| Interfejs | Profibus |
| Interfejsy dodatkowe | 4x IO-Link |
| Klasa portu | Type A |
| Maks. prąd wyjściowy | 2 A |
| Napięcie robocze Ub | 18...30.2 VDC |
| Przyłącze (COM 1) | M12x1-Męski, 5-stykowe, B-kodowany |
| Przyłącze (COM 2) | M12x1-Żeński, 5-stykowe, B-kodowany |
| Przyłącze (napięcie zasilania IN) | 7/8"-Męski, 5-stykowe |
| Gniazda przyłączeniowe | 4x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany |
| Wejścia cyfrowe | 8x PNP, Typ2 |
| Wyjścia cyfrowe | 8x PNP |
| Wejścia/wyjścia konfigurowalne | tak, Prąd sumaryczny US |
| czujnik | 9.0 A |
| Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy) | 9.0 A |
| Materiał obudowy | Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane |
| Wymiary | 37 x 32.4 x 224 mm |
| Temperatura otoczenia | -5...70 °C |

| | |
|---|---|
| Stopień ochrony | IP67 |
| Wersja IO-Link | 1.1 |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-BALLUFF009589 |

Data wygenerowania podsumowania: 05.11.2026r, g. 17:12