



## Moduł sieciowy (BNI00FZ) - Balluff



**Numer artykułu SKU:  
OC-BALLUFF009593**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**BALLUFF**

## OPIS PRODUKTU

### Charakterystyka

Interfejs	Profinet
Maks. prąd wyjściowy	2 A
Fast Start-Up (FSU)	tak
Wyświetlacz	nie
Napięcie robocze $U_b$	18...30.2 VDC
Przyłącze (COM 1)	M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze (COM 2)	M12x1-Żeński, 4-stykowe, D-kodowany
Przyłącze (napięcie zasilania IN)	7/8"-Męski, 5-stykowe
Przyłącze (napięcie zasilania OUT)	7/8"-Żeński, 5-stykowe
Gniazda przyłączeniowe	8x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
Wejścia cyfrowe	16x PNP, Typ2
Wyjścia cyfrowe	16x PNP
Wejścia/wyjścia konfigurowalne	tak, Prąd sumaryczny US
czujnik	9.0 A
Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy)	9.0 A
Materiał obudowy	Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowane
Wymiary	68 x 37.9 x 224 mm

Temperatura otoczenia

-5...70 °C

Stopień ochrony

IP67

---

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF009593
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 21.06.2026r, g. 15:17