


## Napęd wahadłowy DAPS-2880-090-RS4-F16 (549696) serii DAPS - Festo



**Numer artykułu SKU:**  
**OT-FESTO024460**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**FESTO**

### OPIS PRODUKTU

Kompaktowy i wytrzymały napęd ćwierćobrotowy DAPS z kinematyką dźwigniową jest specjalnie zaprojektowany dla wymagań automatyzacji procesów.

- Wysokie momenty zrywające
- Zrównoważona konstrukcja dzięki wydłużonemu okresowi eksploatacji i uproszczonym naprawom
- Układ otworów w kołnierzu wg ISO 5211
- Układ otworów montażowych wg VDI/VDE 3845
- Opcjonalnie z pokrętkiem do uruchamiania ręcznego
- Wariant ze stali szlachetnej, odporny na korozję
- Zgodnie z dyrektywą UE dot. ochrony przeciwybuchowej (ATEX)
- Z funkcjami zabezpieczającymi

### Dane techniczne

|                                                                 |          |
|-----------------------------------------------------------------|----------|
| Wielkość napędu zaworu                                          | 2880     |
| Układ otworów w kołnierzu                                       | F16      |
| Kąt obrotu                                                      | 90 deg   |
| Zakres regulacji pozycji końcowej przy 0deg                     | -5 deg   |
| Zakres regulacji pozycji końcowej przy znamionowym kącie obrotu | 85 deg   |
| Głębokość połączenia wałka                                      | 49.5 mm  |
| Przyłącze zgodne z normą do zaworu procesowego                  | ISO 5211 |

|                                                                          |                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Amortyzacja                                                              | Brak amortyzacji                                                                                                                     |
| Pozycja montażu                                                          | dowolny                                                                                                                              |
| Sposób działania                                                         | Jednostronnego działania                                                                                                             |
| Konstrukcja                                                              | Mechanizm dźwigniowy                                                                                                                 |
| Sygnalizacja położenia                                                   | brak                                                                                                                                 |
| Kierunek zamykania                                                       | zamykanie z prawej strony                                                                                                            |
| Symbol                                                                   | 00991266                                                                                                                             |
| Przyłącze zaworu zgodne z normą                                          | VDI/VDE 3845 (NAMUR)                                                                                                                 |
| Safety Integrity Level (SIL)                                             | do SIL 2 Low Demand mode                                                                                                             |
| Ciśnienie przyłączeniowe dla sprężyny                                    | 0.56 MPa                                                                                                                             |
| Ciśnienie przyłączeniowe dla sprężyny                                    | 5.6 bar                                                                                                                              |
| Ciśnienie robocze                                                        | 0.56 MPa                                                                                                                             |
| Ciśnienie robocze                                                        | 5.6 bar                                                                                                                              |
| Nominalne ciśnienie robocze                                              | 0.56 MPa                                                                                                                             |
| Nominalne ciśnienie robocze                                              | 5.6 bar                                                                                                                              |
| Maks. częstotliwość obrotowa przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)                | 1 Hz                                                                                                                                 |
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności)                                     | zgodność z dyrektywą UE dot. ochrony przeciwwybuchowej (ATEX)                                                                        |
| Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)                                   | wg przepisów UK EX                                                                                                                   |
| Ochrona przeciwwybuchowa                                                 | Strefa 1 (ATEX)                                                                                                                      |
| Jednostka certyfikująca                                                  | TÜV Nord 212170801                                                                                                                   |
| ATEX-Kategoria: gaz                                                      | II 2G                                                                                                                                |
| ATEX-Kategoria: pył                                                      | II 2D                                                                                                                                |
| Rodzaj zabezpieczenia przed zapłonem dla gazu                            | Ex h IIC T6...T3 Gb X                                                                                                                |
| Ex-Rodzaj ochrony przed zapłonem pyłów                                   | Ex h IIIC T85degC...T200degC Db X                                                                                                    |
| Ochrona przeciwwybuchowa Ex- temperatura otoczenia                       | -20degC = Ta = +60degC                                                                                                               |
| Medium robocze                                                           | Sprężone powietrze wg ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Możliwa praca z powietrzem olejonym (po rozpoczęciu olejenia trzeba je kontynuować) |
| Uwaga dotycząca medium roboczego/sterującego                             |                                                                                                                                      |
| Klasa odporności korozyjnej wg normy Festo                               | 3 - silne obciążenie korozyjne                                                                                                       |
| Zgodność z LABS                                                          | VDMA24364-B1/B2-L                                                                                                                    |
| Temperatura otoczenia                                                    | -20 degC                                                                                                                             |
| Moment obrotowy dla znamionowego ciśnienia roboczego i kącie obrotu 0deg | 2880 Nm                                                                                                                              |
| Moment obrotowy przy nominalnym ciśnieniu roboczym i kącie obrotu 50deg  | 1440 Nm                                                                                                                              |
| Moment obrotowy przy nominalnym ciśnieniu roboczym i kącie obrotu 90deg  | 1920 Nm                                                                                                                              |

|                                                                                        |                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informacja o momencie obrotowym                                                        | Roboczy moment obrotowy napędu nie może być wyższy niż podany w normie ISO 5211 maksymalny dopuszczalny moment obrotowy, w odniesieniu do wielkości kołnierza mocującego i sprzęgła. |
| Moment obrotowy od sprężyny powrotnej przy kącie obrotu 0deg                           | 1920 Nm                                                                                                                                                                              |
| Moment obrotowy od sprężyny powrotnej przy kącie obrotu 50deg                          | 1440 Nm                                                                                                                                                                              |
| Moment od sprężyny powrotnej przy kącie obrotu 90deg                                   | 2880 Nm                                                                                                                                                                              |
| Siła sprężyny                                                                          | 4                                                                                                                                                                                    |
| Zużycie powietrza przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) na cykl 0deg-znamionowy kąt obrotu-0deg | 147 l                                                                                                                                                                                |
| Waga produktu                                                                          | 117000 g                                                                                                                                                                             |
| Połączenie wałka                                                                       | T46                                                                                                                                                                                  |
| Przyłącze pneumatyczne                                                                 | G3/8                                                                                                                                                                                 |
| Informacja o materiałach                                                               | Zgodność z dyrektywą RoHS                                                                                                                                                            |
| Materiał pokrywy                                                                       | Stop aluminium do przeróbki plastycznej                                                                                                                                              |
| Materiał uszczelnień                                                                   | FPM                                                                                                                                                                                  |
| Materiał obudowy                                                                       | Stop aluminium do przeróbki plastycznej                                                                                                                                              |
| Materiał śrub                                                                          | Stal wysokostopowa                                                                                                                                                                   |
| Materiał wałka                                                                         | Stal wysokostopowa                                                                                                                                                                   |
| Numer materiału wałka                                                                  | 1.4305                                                                                                                                                                               |

---

## DANE TECHNICZNE

|                                                                                   |                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Safety Integrity Level (SIL)                                                      | Produkt może być stosowany w SRP/CS do SIL 2 High Demand, Produkt może być stosowany w SRP/CS do SIL 2 Low Demand                                                             |
| Ex-Ochrona przeciwwybuchowa Gaz                                                   | Ex h IIC T6...T3 Gb X                                                                                                                                                         |
| Ex-Temperatura otoczenia                                                          | -20°C <= Ta <= +60°C                                                                                                                                                          |
| Materiał wałka                                                                    | Stal wysokostopowa                                                                                                                                                            |
| ATEX-Kategoria Pył                                                                | II 2D                                                                                                                                                                         |
| Ex-Ochrona przeciwwybuchowa Pył                                                   | Ex h IIIC T85°C...T200°C Db X                                                                                                                                                 |
| Wielkość napędu wykonawczego                                                      | 2880                                                                                                                                                                          |
| Rysunek otworowania kołnierza                                                     | F16                                                                                                                                                                           |
| Regulacja położenia końcowego przy 0°                                             | -5 ... 5 deg                                                                                                                                                                  |
| Zakres regulacji pozycji końcowej przy nominalnym kącie obrotu                    | 85 ... 95 deg                                                                                                                                                                 |
| Wałek łączący, głębokość                                                          | 49.5 mm                                                                                                                                                                       |
| Kierunek zamykania                                                                | Zamykanie w prawo                                                                                                                                                             |
| Przyłącze zaworu odpowiada normie                                                 | VDI/VDE 3845 (NAMUR)                                                                                                                                                          |
| ATEX-Kategoria Gaz                                                                | II 2G                                                                                                                                                                         |
| Moment obrotowy przy nominalnym ciśnieniu i kącie obrotu 0°                       | 2 880 Nm                                                                                                                                                                      |
| Moment obrotowy przy nominalnym ciśnieniu roboczym i kącie obrotu 90°             | 1 920 Nm                                                                                                                                                                      |
| Uwaga o momencie obrotowym                                                        | Roboczy moment obrotowy napędu nie może być większy niż maksymalny dopuszczalny moment obrotowy podany w ISO 5211 w odniesieniu do wielkości kołnierza mocującego i sprzęgła. |
| Zużycie powietrza przy 0,6 MPa (6 bar, 87 psi) na cykl 0° nominalny kąt obrotu-0° | 147 l                                                                                                                                                                         |
| Przyłącze wałka                                                                   | T46                                                                                                                                                                           |
| Moment obr. od sprężyny powrotnej przy kącie obrotu 0°                            | 1 920 Nm                                                                                                                                                                      |
| Moment od sprężyny powrotnej przy 90°                                             | 2880 Nm                                                                                                                                                                       |
| Moment obrotowy przy nominalnym ciśnieniu roboczym i kącie obrotu 50°             | 1 440 Nm                                                                                                                                                                      |
| Numer materiału dla wałka                                                         | 1.4305                                                                                                                                                                        |
| Ciśnienie zasilania dla sprężyny                                                  | 0.56 MPa, 5.6 bar                                                                                                                                                             |
| Moment obr. od sprężyny powrotnej przy kącie obrotu 50°                           | 1 440 Nm                                                                                                                                                                      |
| Materiał śrub                                                                     | Stal wysokostopowa                                                                                                                                                            |
| Ciśnienie robocze                                                                 | 5.6 ... 8.4 bar                                                                                                                                                               |
| Temperatura otoczenia                                                             | -20 ... 80 °C                                                                                                                                                                 |
| Amortyzacja                                                                       | Brak amortyzacji                                                                                                                                                              |
| Materiał pokrywy                                                                  | Stop aluminium                                                                                                                                                                |
| Materiał uszczelnień                                                              | FPM, NBR, PUR                                                                                                                                                                 |
| Sygnalizacja położenia                                                            | Bez                                                                                                                                                                           |
| Znormalizowane przyłącze do zaworu                                                | ISO 5211                                                                                                                                                                      |
| Kąt obrotu                                                                        | 90°                                                                                                                                                                           |
| Siła sprężyny                                                                     | 4                                                                                                                                                                             |
| Uwaga dotycząca materiałów                                                        | Zgodne z RoHS                                                                                                                                                                 |
| Materiał obudowy                                                                  | Stop aluminium                                                                                                                                                                |
| Medium robocze                                                                    | Sprężone powietrze wg ISO8573-1:2010 [7:4:4]                                                                                                                                  |
| Pozycja zabudowy                                                                  | Dowolna                                                                                                                                                                       |
| Ciśnienie robocze MPa                                                             | 0.56 ... 0.84 MPa                                                                                                                                                             |
| Tryb pracy                                                                        | Jednostronnego działania                                                                                                                                                      |
| Uwagi odnośnie medium roboczego                                                   | Możliwa praca na powietrzu olejonym (po rozpoczęciu olejenia jest ono wymagane przy dalszej pracy)                                                                            |
| Klasa odporności na korozję CRC                                                   | 3 – Wysoka odporność na korozję                                                                                                                                               |
| Przyłącza pneumatyczne                                                            | G3/8                                                                                                                                                                          |
| Konstrukcja                                                                       | Mechanizm dźwigniowy                                                                                                                                                          |
| Waga produktu                                                                     | 117 000 g                                                                                                                                                                     |
| Znak CE (patrz deklaracja zgodności)                                              | Wg dyrektywy EU-Ochrona Ex - (ATEX)                                                                                                                                           |
| Znak UKCA (patrz deklaracja zgodności)                                            | Zgodnie z przepisami EX Wielkiej Brytanii                                                                                                                                     |
| Nominalne ciśnienie robocze                                                       | 0.56 MPa, 5.6 bar                                                                                                                                                             |

|         |                |
|---------|----------------|
| Nr kat. | OT-FEST0024460 |
| EAN-13  | 4052568191382  |