



## Wtyczka Kamlock (A) NPT 1/2"(gwint wew.), Stal szlachetna (1.4408)



**Numer artykułu SKU:  
KLSGI12ES-NPT**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

### OPIS PRODUKTU

Materialy: Typ stal szlachetna: Korpus: Stal szlachetna (1.4408), uszczelka: NBR, uchwyt: Stal szlachetna, pierścien / sztyft zabezpieczający / ewent. lancuch: Stal szlachetna Typ polipropylen\*: Korpus: Polipropylen, uszczelka: EPDM (1 1/4" wtyczka Ø 45 mm): NBR, uchwyt: Stal szlachetna, pierścien / sztyft zabezpieczający / ewent. lancuch: Stal szlachetna Typ mosiadz: Korpus: Mosiadz, uszczelka: NBR, uchwyt: Mosiadz, pierścien / sztyft zabezpieczający / ewent. lancuch: Stal szlachetna Typ aluminium: Korpus: Aluminium, uszczelka: NBR, uchwyt: Stal szlachetna, pierścien / sztyft zabezpieczający / ewent. lancuch: Stal ocynkowana Zakres temperatury: -10°C bis +80°C Zalety: pełny przelot; niewielka strata ciśnienia, nadaje się również do substancji stałych, gdyż nie posiada wewnętrznych zaworów, wymiary zgodnie z ogólnoswiatową normą MIL-C-27487 \*Dla cieczy proszę wybrać stal szlachetną, mosiadz lub aluminium, dane dotyczące ciśnienia odnoszą się do temperatury +40°C, \*\*wtyczka Ø 53,4 mm ze zredukowanym przyłączem. To nie odpowiada normie, \*\*\*cztery dźwignie ręczne, \*\*\*\*dźwignia ręczna bez kolka zabezpieczającego Opcjonalnie: NPT-Gewinde (nur Typ 1.4408) -NPT

### DANE TECHNICZNE

Waga	0,055 kg
Gwint	1/2
Rodzaj gwintu	NPT
Ciśnienie nominalne (PN)	11 bar
Materiał	stal szlachetna (1.4408)
DN	15 mm (1/2")
Średnica wtyczki	24,3 mm

Nr kat.	KLSGI12ES-NPT
EAN-13	4050571900090