



## Króciec szybkozłącza do form wtrysk., kątowy, 9 mm, R3/8" GZ



**Numer artykułu SKU:  
KSTGW9/38**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**

## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Przylacze, zawór, korpus zaworu i tuleja odblokowujaca: Mosiadz lub 1.4305, sprężyna, pierścien osadczy rozprezny i kulki blokujace: Stal szlachetna, uszczelki: Viton (powloka PTFE)

### Zakres temperatury:

-20°C do maks. +160°C

### Cisnienie robocze:

0 - 15 bar

### Obszar zastosowania:

do mediów płynnych o temperaturach do +160°C, np. dla obiegów chłodzących w maszynach do przetwórstwa tworzyw sztucznych (+200°C na zamówienie)

### Opcjonalnie:

z bezpiecznikiem odblokowywania (ze złączka ze stali szlachetnej standard) -S

Do łatwiejszego odróżnienia złącza mosiężnych:

### Gniazdo złącza:

Tulejka przesuwna z mosiądzu błyszczaca = odcinająca, tulejka przesuwna z mosiądzu niklowana = bez zaworu

### Wtyk złącza:

wtyczka z mosiądzu polyskowego = gwint metryczny, wtyczka z mosiądzu niklowana = gwint calowy

Mozliwe tylko następujące połączenia gniazd złącza i wtyku złącza:

Gniazdo złącza bez zaworu OV z wtykiem złącza bez zaworu, gniazdo złącza z zaworem BA z wtykiem złącza z i bez zaworu

### kompatybilny z \*\*:

Hasco (Z8 .../9 ...)

\*\*Nazwy i oznaczenia są częściowo zarejestrowanymi znakami towarowymi danych producentów.

\*material: Mosiądz niklowany

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,047 kg	Nr kat.	KSTGW9/38
Przylacze	R 3/8	EAN-13	4050571456979
Materiał	mosiądz niklowany		