



## Złącze Camlok bezpieczne, typ B, R 4" GZ, stal nierdzewna



**Numer artykułu SKU:  
KLDG40ES-S**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**



## OPIS PRODUKTU

**Funkcja:**  
Blokada zabezpieczająca wbudowana w dzwignie ręczna blokuje półautomatycznie złącze w stanie połączonym. Otwarcie złącza możliwe jest przez ręczne odblokowanie dzwigni bezpieczeństwa (2 1/2" i 6" z czopem odblokowującym). Jako wtyczki można zastosować wszystkie (zgodnie z normą MIL-C-27487) wtyczki szybkozłączne.

**Materiały:**  
Korpus: Stal szlachetna (1.4408), uszczelka: NBR, uchwyt: Stal szlachetna, pierscien, ewent. lancuch: Stal szlachetna

**Zakres temperatury:**  
-10°C do maks. +80°C

**Zakres ciśnienia:**  
0 do 16 bar

**Zakres dostawy:**  
włacznie z pierscieniem względnie lancuchem

**Opcjonalnie:**  
inne materiały uszczelniające przez wymiar uszczelki

**Zalety:**  
złącze jest automatycznie zabezpieczone w stanie połączonym, kolki zabezpieczające nie mogą ulec zagubieniu, pełny przelot; niewielka strata ciśnienia, nadaje się również do substancji stałych, gdyż nie posiada wewnętrznych zaworów, wymiary zgodnie z ogólnoswiatową normą MIL-C-27487

## DANE TECHNICZNE

Waga	1,7 kg
Gwint	4
Rodzaj gwintu	R
Ciśnienie nominalne (PN)	7 bar
Materiał	stal szlachetna (1.4408)
DN	90 mm (4")
Średnica do wtyczki	119,5 mm

Nr kat.	KLDG40ES-S
EAN-13	4050571433475