AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Króciec do szybkozłącza 9/9mm, bez zaworu



Numer artykułu SKU: KSTST9/9

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Przylacze, zawór, korpus zaworu i tuleja odblokowujaca: Mosiadz lub 1.4305, sprezyna, pierscien osadczy rozprezny i kulki blokujace: Stal szlachetna, uszczelki: Viton (powloka PTFE)
Zakres temperatury:
-20°C do maks. +160°C
Cisnienie robocze:
0 - 15 bar
Obszar zastosowania:
do mediów plynnych o temperaturach do +160°C, np. dla obiegów chlodzacych w maszynach do przetwórstwa tworzyw sztucznych (+200°C na zamówienie)
Opcjonalnie:
z bezpiecznikiem odblokowywania (ze zlaczka ze stali szlachetnej standard) -S
Do latwiejszego odróznienia zlaczy mosieznych:
Gniazdo zlacza:
Tulejka przesuwna z mosiadzu blyszczaca = odcinajaca, tulejka przesuwna z mosiadzu niklowana = bez zaworu
Wtyk zlacza:
wtyczka z mosiadzu polyskowego = gwint metryczny, wtyczka z mosiadzu niklowana = gwint calowy
Mozliwe tylko nastepujace polaczenia gniazd zlacza i wtyku zlacza:
Gniazdo zlacza bez zaworu OV z wtykiem zlacza bez zaworu, gniazdo zlacza z zaworem BA z wtykiem zlacza z i bez zaworu
kompatybilny z **:
Hasco (Z8 .../9 ...)
**Nazwy i oznaczenia sa czesciowo zarejestrowanymi znakami towarowymi danych producentów.

DANE TECHNICZNE

Waga	0,011 kg
Materiał	mosiądz
Zgodność z HASCO	Z830/9x9
Średnica czopa 1	9 mm
Średnica czopa 2	9 mm

Nr kat.	KSTST9/9
EAN-13	4050571457204

Data wygenerowania podsumowania: 16.11.2026r, g. 01:14