

## Złącze Camlok bezpieczne, typ D, Rp 1 1/4" GW, stal nierdzewna



Numer artykułu SKU:  
**KLDGI114ES-S**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h

## OPIS PRODUKTU

**Funkcja:**  
Blokada zabezpieczająca wbudowana w dzwignię ręczną blokuje półautomatycznie złącze w stanie połączonym. Otwarcie złącza możliwe jest przez ręczne odblokowanie dzwigni bezpieczeństwa (2 1/2" i 6" z czopem odblokowującym). Jako wtyczki można zastosować wszystkie (zgodnie z normą MIL-C-27487) wtyczki szybkozłączne.

**Materiały:**  
Korpus: Stal szlachetna (1.4408), uszczelka: NBR, uchwyt: Stal szlachetna, pierścien, ewent. lancuch: Stal szlachetna

**Zakres temperatury:**  
-10°C do maks. +80°C

**Zakres ciśnienia:**

0 do 16 bar

**Zakres dostawy:**

włacznie z pierścieniem względnie lancuchem

**Opcjonalnie:**

inne materiały uszczelniające przez wymiar uszczelek

**Zalety:**

złącze jest automatycznie zabezpieczone w stanie połączonym, kolki zabezpieczające nie mogą ulec zagubieniu, pełny przełot; niewielka strata ciśnienia, nadaje się również do substancji stałych, gdyż nie posiada wewnętrznych zaworów, wymiary zgodnie z ogólnoswiatową normą MIL-C-27487

## DANE TECHNICZNE

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Waga                     | 0,55 kg                  |
| Gwint                    | 1-1/4                    |
| Rodzaj gwintu            | Rp                       |
| Ciśnienie nominalne (PN) | 16 bar                   |
| Materiał                 | stal szlachetna (1.4408) |
| DN                       | 32 mm (1-1/4")           |
| Średnica do wtyczki      | 45,5 mm                  |

|         |               |
|---------|---------------|
| Nr kat. | KLDGI114ES-S  |
| EAN-13  | 4050571158545 |