AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Złącze Camlok bezpieczne, typ D, Rp 1 1/4" GW, stal nierdzewna

Numer artykułu SKU: KLDGI114ES-S

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Funkcja:
Blokada zabezpieczajaca wbudowana w dzwignie reczna blokuje pólautomatycznie zlacze w stanie polaczonym. Otwarcie zlacza mozliwe jest przez reczne odblokowanie dzwigni bezpieczenstwa (2 1/2" i 6" z czopem odblokowujacym). Jako wtyczki mozna zastosowac wszystkie (zgodne z norma MIL-C-27487) wtyczki szybkozlaczne.
Materialy:
Korpus: Stal szlachetna (1.4408), uszczelka: NBR, uchwyt: Stal szlachetna, pierscien, ewent. lancuch: Stal szlachetna
Zakres temperatury:
-10°C do maks. +80°C
Zakres cisnienia:
0 do 16 bar
Zakres dostawy:
wlacznie z pierscieniem wzglednie lancuchem
Opcjonalnie:
inne materialy uszczelniajace przez wymiar uszczelek
Zalety:
zlacze jest automatycznie zabezpieczone w stanie polaczonym, kolki zabezpieczajace nie moga ulec zagubieniu, pelny przelot; niewielka strata cisnienia, nadaje sie również do substancji stalych, gdyz nie posiada wewnetrznych zaworów, wymiary zgodnie z ogólnoswiatowa norma MIL-C-27487

DANE TECHNICZNE

Waga	0,55 kg
Gwint	1-1/4
Rodzaj gwintu	Rp
Ciśnienie nominalne (PN)	16 bar
Materiał	stal szlachetna (1.4408)
DN	32 mm (1-1/4")
Średnica do wtyczki	45,5 mm

Nr kat.	KLDGI114ES-S
EAN-13	4050571158545

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 06:44