AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Złącze Camlock, typ D G3/4" GW, stal nierdzewna



Numer artykułu SKU: KLDGI34ES-DIN

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

OPIS PRODUKTU

Materialy:
Korpus: Stal szlachetna (1.4408), uszczelka: NBR, uchwyt: Stal szlachetna, pierscien: Stal szlachetna (gwint wewnetrzny wyposazone sa w uszczelke plaska PTFE)
Zakres temperatury:
-10°C do maks. +80°C
Zakres cisnienia:
0 - 25 bar, jak równiez próżnia niska
Zakres dostawy:
wlacznie z pierscieniem i kolkiem zabezpieczajacym
Opcjonalnie:
inne materialy uszczelniajace przez wymiar uszczelek
Zalety:
pelny przelot; niewielka strata cisnienia, nadaje sie równiez do substancji stalych, gdyz nie posiada wewnetrznych zaworów, zgodnosc z wtyczkami / puszkami wg MIL-C-27487

DANE TECHNICZNE

Waga	0,2 kg
Gwint	3/4
Rodzaj gwintu	G
Ciśnienie nominalne (PN)	18 bar
Materiał	stal szlachetna (1.4408)
DN	20 mm (3/4")
Średnica do wtyczki	32,1 mm

Nr kat.	KLDGI34ES-DIN
EAN-13	4050571433567

Data wygenerowania podsumowania: 15.11.2026r, g. 23:59