



Złącze Camlock, typ D G 3" GW, stal nierdzewna



**Numer artykułu SKU:
KLDGI30ES-DIN**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materialy:

Korpus: Stal szlachetna (1.4408), uszczelka: NBR, uchwyt: Stal szlachetna, pierscien: Stal szlachetna (gwint wewnętrzny wyposażone sa w uszczelke plaska PTFE)

Zakres temperatury:

-10°C do maks. +80°C

Zakres ciśnienia:

0 - 25 bar, jak również próżnia niska

Zakres dostawy:

włącznie z pierscieniem i kolkiem zabezpieczającym

Opcjonalnie:

inne materiały uszczelniające przez wymiar uszczelki

Zalety:

pełny przelot; niewielka strata ciśnienia, nadaje się również do substancji stałych, gdyż nie posiada wewnętrznych zaworów, zgodność z wtyczkami / puszkami wg MIL-C-27487

DANE TECHNICZNE

Waga	1,1 kg
Gwint	3
Rodzaj gwintu	G
Ciśnienie nominalne (PN)	14 bar
Materiał	stal szlachetna (1.4408)
DN	75 mm (3")
Średnica do wtyczki	91,5 mm

Nr kat.	KLDGI30ES-DIN
EAN-13	4050571433550