



Wtyczka do złącza Camlock, typ A, G 1 1/4" GW, stal nierdzewna



**Numer artykułu SKU:
KLSGI114ES-DIN**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h

OPIS PRODUKTU

Materialy:

Korpus: Stal szlachetna (1.4408), uszczelka: NBR, uchwyt: Stal szlachetna, piersień: Stal szlachetna (gwint wewnętrzny wyposażone są w uszczelkę płaską PTFE)

Zakres temperatury:

-10°C do maks. +80°C

Zakres ciśnienia:

0 - 25 bar, jak również próżnia niska

Zakres dostawy:

włącznie z piersieniem i kolkiem zabezpieczającym

Opcjonalnie:

inne materiały uszczelniające przez wymiar uszczelki

Zalety:

pełny przelot; niewielka strata ciśnienia, nadaje się również do substancji stałych, gdyż nie posiada wewnętrznych zaworów, zgodność z wtyczkami / puszkami wg MIL-C-27487

DANE TECHNICZNE

Waga	0,26 kg
Gwint	1-1/4
Rodzaj gwintu	G
Ciśnienie nominalne (PN)	18 bar
Materiał	stal szlachetna (1.4408)
DN	32 mm (1-1/4")
Średnica wtyczki	45,5 mm

Nr kat.	KLSGI114ES-DIN
EAN-13	4050571434465