



## Wtyczka do złącza Camlock, typ A, G 2 1/2" GW, stal nierdzewna



**Numer artykułu SKU:  
KLSGI212ES-DIN**

Numer artykułu producenta:  
-----

**Czas wysyłki: 24-48h**

## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Korpus: Stal szlachetna (1.4408), uszczelka: NBR, uchwyt: Stal szlachetna, piersień: Stal szlachetna (gwint wewnętrzny wyposażone są w uszczelkę płaską PTFE)

### Zakres temperatury:

-10°C do maks. +80°C

### Zakres ciśnienia:

0 - 25 bar, jak również próżnia niska

### Zakres dostawy:

włącznie z piersieniem i kolkiem zabezpieczającym

### Opcjonalnie:

inne materiały uszczelniające przez wymiar uszczelki

### Zalety:

pełny przelot; niewielka strata ciśnienia, nadaje się również do substancji stałych, gdyż nie posiada wewnętrznych zaworów, zgodność z wtyczkami / puszkami wg MIL-C-27487

## DANE TECHNICZNE

Waga	0,8 kg
Gwint	2-1/2
Rodzaj gwintu	G
Ciśnienie nominalne (PN)	16 bar
Materiał	stal szlachetna (1.4408)
DN	60 mm (2-1/2")
Średnica wtyczki	75,8 mm

Nr kat.	KLSGI212ES-DIN
EAN-13	4050571434489