

Łożysko kulkowe proste jednorzędowe (6000) 10 x 28 x 8 - SKF



Numer artykułu SKU:
OC-SKF000004

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: Natychmiast



OPIS PRODUKTU

Wymiary

Średnica otworu	10 mm
Średnica zewnętrzna	26 mm
Szerokość	8 mm

Osiągi robocze

Nominalna nośność dynamiczna	4.75 kN
Nominalna nośność statyczna	1.96 kN
Prędkość nominalna	67 000 r/min
Prędkość graniczna	40 000 r/min
Klasa osiągów roboczych SKF	SKF Explorer

Właściwości

Kanałki do wkładania elementów tocznych	brak
Liczba rzędów	1
Cecha konstrukcyjna umożliwiająca ustalenie położenia, pierścień zewnętrzny łożyska	brak
Typ otworu	Cylindryczny
Koszyk	Blacha
Układ łożysk w dopasowanym zespole	Nie
Promieniowy luz wewnętrzny	CN

Materiał, łożysko	stal łożyskowa
Powłoka	brak
Uszczelnienie	brak
Środek smarny	brak
Cecha konstrukcyjna umożliwiająca dosmarowywanie	brak

Logistyka

Waga netto produktu	0.0178 kg
Kod eClass	23-05-08-01
Kod UNSPSC	31171504

DANE TECHNICZNE

Typ otworu	cylindryczny	Nr kat.	OC-SKF000004
Współczynnik obciążenia minimalnego	0,025		
Prędkość wzorcowa	67 000 r/min		
Graniczne obciążenie zmęczeniowe	0,083 kN		
Znamionowa nośność statyczna	1,96 kN		
Parametry pracy klasy SKF	SKF Explorer		
Materiał łożyska	stal		
Klasa tolerancji	klasa P6		
Promieniowy luz wewnętrzny	CN		
Koszyk	blacha		
Szerokość	8 mm		
Liczba rzędów	1		
Klasa osiągnięć roboczych SKF	SKF Explorer		
Prędkość graniczna	40 000 r/min		
Prędkość nominalna	67 000 r/min		
Nominalna nośność statyczna	1,96 kN		
Nominalna nośność dynamiczna	4,75 kN		
Średnica otworu	10 mm		
Średnica zewnętrzna	26 mm		
Waga	0,018 kg		
Średnica zewnętrzna	26 mm		
Średnica wewnętrzna	10 mm		

Data wygenerowania podsumowania: 16.08.2026r, g. 16:19