



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Łożysko kulkowe proste jednorzędowe (6008 -2RS1NR/C3) - SKF



Numer artykułu SKU:  
**OC-SKF002799**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



### OPIS PRODUKTU

#### Wymiary

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Średnica otworu     | 40 mm |
| Średnica zewnętrzna | 68 mm |
| Szerokość           | 15 mm |

#### Osiągi robocze

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Nominalna nośność dynamiczna | 17.8 kN      |
| Nominalna nośność statyczna  | 11 kN        |
| Prędkość graniczna           | 6 300 r/min  |
| Klasa osiąarów roboczych SKF | SKF Explorer |

#### Właściwości

|                                                                                     |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Kanałki do wkładania elementów tocznych                                             | brak                            |
| Liczba rzędów                                                                       | 1                               |
| Cecha konstrukcyjna umożliwiająca ustalenie położenia, pierścien zewnętrzny łożyska | Pierścień osadczy (zamontowany) |
| Typ otworu                                                                          | Cylindryczny                    |
| Koszyk                                                                              | Blacha                          |
| Układ łożysk w dopasowanym zespole                                                  | Nie                             |
| Promieniowy luz wewnętrzny                                                          | C3                              |
| Materiał, łożysko                                                                   | stal łożyskowa                  |

|                                                  |                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Powłoka                                          | brak                      |
| Uszczelnienie                                    | Uszczelnienie z obu stron |
| Typ uszczelnienia                                | Kontakt                   |
| Środek smarny                                    | Smar plastyczny           |
| Cecha konstrukcyjna umożliwiająca dosmarowywanie | brak                      |

Logistyka

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Waga netto produktu | 0.2 kg      |
| Kod eClass          | 23-05-08-01 |
| Kod UNSPSC          | 31171504    |

DANE TECHNICZNE

|                     |        |         |              |
|---------------------|--------|---------|--------------|
| Waga                | 0,2 kg | Nr kat. | OC-SKF002799 |
| Szerokość           | 15 mm  |         |              |
| Średnica zewnętrzna | 68 mm  |         |              |
| Średnica wewnętrzna | 40 mm  |         |              |