



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Łożysko kulkowe proste jednorzędowe (6014 -2RS1/C3) - SKF



**Numer artykułu SKU:**  
**OC-SKF000768**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



### OPIS PRODUKTU

#### Wymiary

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Średnica otworu     | 70 mm  |
| Średnica zewnętrzna | 110 mm |
| Szerokość           | 20 mm  |

#### Osiągi robocze

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Nominalna nośność dynamiczna | 39.7 kN      |
| Nominalna nośność statyczna  | 31 kN        |
| Prędkość nominalna           | 13 000 r/min |
| Prędkość graniczna           | 3 600 r/min  |
| Klasa osiąarów roboczych SKF | SKF Explorer |

#### Właściwości

|                                                                                      |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Kanałki do wkładania elementów tocznych                                              | brak         |
| Liczba rzędów                                                                        | 1            |
| Cecha konstrukcyjna umożliwiającą ustalenie położenia, pierścieni zewnętrzny łożyska | brak         |
| Typ otworu                                                                           | Cylindryczny |
| Koszyk                                                                               | Blacha       |
| Układ łożysk w dopasowanym zespole                                                   | Nie          |
| Promieniowy luz wewnętrzny                                                           | C3           |

|                                                  |                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Materiał, łożysko                                | stal łożyskowa            |
| Powłoka                                          | brak                      |
| Uszczelnienie                                    | Uszczelnienie z obu stron |
| Typ uszczelnienia                                | Kontakt                   |
| Środek smarny                                    | Smar plastyczny           |
| Cecha konstrukcyjna umożliwiającą dosmarowywanie | brak                      |

Logistyka

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Waga netto produktu | 0.617 kg    |
| Kod eClass          | 23-05-08-01 |
| Kod UNSPSC          | 31171504    |

DANE TECHNICZNE

|                     |          |         |              |
|---------------------|----------|---------|--------------|
| Waga                | 0,631 kg | Nr kat. | OC-SKF000768 |
| Szerokość           | 20 mm    |         |              |
| Średnica zewnętrzna | 110 mm   |         |              |
| Średnica wewnętrzna | 70 mm    |         |              |