



Najszerza  
oferta  
pneumatyki  
w Polsce



Szybka dostawa  
24 h / 48 h



Biuro Obsługi Klienta  
+48 71 799 45 81

## Łożysko kulkowe proste jednorzędowe (6202 -2RSH/C3WT) - SKF



**Numer artykułu SKU:**  
**OC-SKF007344**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: Natychmiast



### OPIS PRODUKTU

#### Wymiary

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Średnica otworu     | 15 mm |
| Średnica zewnętrzna | 35 mm |
| Szerokość           | 11 mm |

#### Osiągi robocze

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Nominalna nośność dynamiczna | 8.06 kN      |
| Nominalna nośność statyczna  | 3.75 kN      |
| Prędkość nominalna           | 43 000 r/min |
| Prędkość graniczna           | 13 000 r/min |
| Klasa osiąarów roboczych SKF | SKF Explorer |

#### Właściwości

|                                                                                     |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Kanałki do wkładania elementów tocznych                                             | brak         |
| Liczba rzędów                                                                       | 1            |
| Cecha konstrukcyjna umożliwiającą ustalenie położenia, pierścien zewnętrzny łożyska | brak         |
| Typ otworu                                                                          | Cylindryczny |
| Koszyk                                                                              | Blacha       |
| Układ łożysk w dopasowanym zespole                                                  | Nie          |
| Promieniowy luz wewnętrzny                                                          | C3           |

|                                                  |                           |
|--------------------------------------------------|---------------------------|
| Materiał, łożysko                                | stal łożyskowa            |
| Powłoka                                          | brak                      |
| Uszczelnienie                                    | Uszczelnienie z obu stron |
| Typ uszczelnienia                                | Kontakt                   |
| Środek smarny                                    | Smar plastyczny           |
| Cecha konstrukcyjna umożliwiająca dosmarowywanie | brak                      |

Logistyka

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Waga netto produktu | 0.0454 kg   |
| Kod eClass          | 23-05-08-01 |
| Kod UNSPSC          | 31171504    |

DANE TECHNICZNE

|                     |          |         |              |
|---------------------|----------|---------|--------------|
| Waga                | 0,045 kg | Nr kat. | OC-SKF007344 |
| Szerokość           | 11 mm    |         |              |
| Średnica zewnętrzna | 35 mm    |         |              |
| Średnica wewnętrzna | 15 mm    |         |              |